



Kase- ja haavapaberipuidu kvaliteedinõuded

Puuliik	Läbimõõt koorega, Min	Läbimõõt koorega, Max	Pikkus
Kasepaberipuit	6 cm	60 cm	30 dm
Haavapaberipuit CTMP	7 cm	60 cm	30 dm
Haavapaberipuit	6 cm	60 cm	30 dm
Kasepaberipuit	<ul style="list-style-type: none">Värske puitSüdamemädanik kuni $\frac{1}{2}$ läbimõõdust. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra		
Haavapaberipuit CTMP	<ul style="list-style-type: none">Värske puit, minimaalne lubatud kaal: 767 kg/ tm. Pehmemädanik kuni $\frac{1}{3}$ läbimõõdust. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrraKõvamädanik ja hall/punane värvimuutus on lubatud, kui puiduki struktuur on terve		
Haavapaberipuit	<ul style="list-style-type: none">Värske puitMetsämädanik on lubatud kuni 50% kooreta otsapindalast ehk südamemädaniku korral kuni 70% otsaläbimõõdust koore alt		
Kasepaberipuit, haavapaberipuit CTMP, haavapaberipuit	EI OLE LUBATUD <ul style="list-style-type: none">Koorigist takistavad järsud kõverused, oksatükid ja tüvelaiendidÜle 4 cm läbimõõduga oksaharudPinna ja laomädanik, metsakuiv puitKemikaalid, nõgi, metall, süsi, kivid ja plastik		
Virnastamine ja vedu	<ul style="list-style-type: none">Erinevad puuliigid ladustatakse ja veetakse eraldi virnas		